

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr: 05/ARGIPS/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Pustak betonowy 20x24x24cm**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: **Identyfikacja wyrobu: data produkcji stanowiąca równocześnie nr partii – patrz etykieta.**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: **Elementy murowe kategorii II. Ściany murowe, słupy i ściany działowe. Do stosowania w konstrukcjach murowych tynkowanych, zabezpieczonych przed penetracją wody i bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych, konstrukcjach murowych przenoszących i nie przenoszących obciążeń.**
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: **AR-GIPS sp. z o.o., ul. Piłska 16, 78-400 Szczecinek**
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: **nie dotyczy**
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: **system 4**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: **w systemie 4 nie dotyczy**
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: **nie dotyczy**
9. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 771-3:2011
Wytrzymałość na ścislenie, kategoria II	$\geq 7,5 \text{ N/mm}^2$ prostopadle do powierzchni kładzenia	
Stabilność wymiarów, deklarowana wartość rozszerzalności pod wpływem wilgoci	NPD	
Wytrzymałość spoiny na ścinanie – dla zapraw ogólnego stosowania i zapraw lekkich	Wartość ustalona: $0,15 \text{ N/mm}^2$	
Wytrzymałość spoiny na ścinanie przy zginaniu	NPD	
Absorpcja wody	Nie ekspozować na zewnątrz	
Przepuszczalność pary wodnej	Wartość ustalona: 5/15	
Kształt i budowa	Pole powierzchni drążeń na powierzchni kładzenia 42 do 48%	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	$2300 \text{ kg/m}^3 \pm 10\%$	
Wymiary i odchyłki wymiarów	Długość: 240mm; Szerokość: 240mm; Wysokość: 200mm; Kategoria D1	
Opór cieplny (ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła)	NPD	
Trwałość	Nie ekspozować na zewnątrz	
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

**KIEROWNIK**  
ds. Produkcji

.....  
(nazwisko i stanowisko) inż. Paweł Wronowski

(podpis)

Szczecinek 1.11.2013  
(miejsce i data wydania)

**AR-GIPS** Sp. z o.o.  
Zakład Produkcji Betonów  
ul. Piłska 16  
78-400 SZCZECINEK  
NIP 673-15-96-039  
tel./fax (94) 37-415-12